


名前: 安央 祐一
 日付: 2009/4/5
 場所: トラクト


トラック コンディション

サイズ: 大きい 中間 小さい
 トラクション: 高い 中間 低い
 路面: スムーズ 中間 バンピー

フロント サスペンション




キングピンボールスペーサー 1 mm
 キャンバー角 -2 °
 アッパーアームスペーサー 3 mm
 トー角 -1 °
 リバウンド 12 mm
 アンチロールバー φ 2.3 mm
 ホイールハブ 0 mm
 □アームマウント(キックアップ)




□アームポジション (E0154A)

アッパーアーム ポジション(E0148B,E0148C)




□アームスペーサー 1 mm




フロントダンパー


ピストン 1.35x5
 オイル # 400
 スプリング 10.0x75
 スプリングアジャスト 4 mm




ダンパーポジション



ステアリング アッカーマン




リヤ サスペンション




キャンバー角 -3 °
 □アームマウント (トー角) 2.75 °
 リバウンド 10 mm
 アンチロールバー φ 2.8 mm
 アンチスクワット(E0111C,E0111D)



アップライト □E0152
 ■E0173(アルミ)
 ホイールベース アジャスト




アップライトピンポジション




リヤダンパー

ピストン 1.35x5
 オイル # 400
 スプリング 11.0x86
 スプリングアジャスト 10 mm



ダンパーポジション



ウイング ポジション



エンジン	タイプ	Ninja JX21-B01A	
	ガスケット	0.3 mm	レデューサー φ7.0
	プラグ	P3	燃料 MSRF30
	マフラー	Ninja 2042	

デフオイル	フロント	#	7000	Oリング	0 pcs.	□その他
	センター	#	5000		0 pcs.	□その他
	リヤ	#	2000		0 pcs.	□その他

タイヤ	フロント	リヤ
	タイプ	タイプ
	インナー	インナー
	インサイドジョブ	インサイドジョブ
	プロラインモールド	プロラインモールド

クラッチ	クラッチシュー	■アルミ	_____
		□その他	_____
	スプリング	1.0 mm	_____
	クラッチベル/スパーギヤ	14T / 46T	_____

記録
 レースタイム/ラップ _____
 ベストラップ(1Lap) _____

注記

